

## Эргономичный корпус IP 44 защищает механизм и контакты во влажных и пыльных помещениях



Высококачественный пластик  
с глянцевой поверхностью  
в двух цветовых решениях



Белый



Серый

Сдвоенные механизмы  
в оптимальных комбинациях



Сдвоенная розетка 2 x 2К+3 IP 44 Кат. № 7 823 53  
(другие комбинации сдвоенных механизмов IP 44 см. на стр. 21).



Оборудование Outeo IP 44 подходит для размещения на дачах, террасах, лоджиях, в гаражах, на складах, открытых кафе и точках продаж

Розетка с крышкой 2К+3 IP 44  
Кат. № 7 823 21



## Конструктивные решения для удобного подвода кабеля

Съемные кабельные вводы позволяют подвести кабель, без демонтажа установленной на стену коробки.



Монтажная мембрана легко прокалывается для кабелей сечением 4-15 мм, IP 44 гарантировано.

Преднарезанные отверстия для ввода труб диаметром 16-20 мм.

## Универсальная LED-подсветка или индикация\*

Возможность выбора одного из двух символов пиктограмм: «Звонок» или «Вкл.».



Применяется светодиодная лампа Кат. № 7 822 57.

«Звонок»

«Вкл.»



Легко и практично! Переворачивая клавишу на 180°, Вы устанавливаете необходимый символ подсветки.

\*Кроме двухклавишных выкл. IP 44